

BBA zelfaanzuigende centrifugaalpompe

Type: **B 200S3 BVGSMC**

8 "pompe gietijzer met lagerstoel op fundatie



Algemeen:

De BBA zelfaanzuigende centrifugaalpompe B 200S3 (8") is een robuuste centrifugaalpompe met een capaciteit tot 400 m³/h, een totale opvoerhoogte tot 20 m en een vrije doorlaat van 50 mm.

De constructie met open waaier, vervangbare slijtplateau en grote reinigungsdeksels maakt het mogelijk om de pompe eenvoudig schoon te spoelen na verpompen van vervuild water. De pompe is inzetbaar in een breed toepassingsgebied.

Toepassing:

Marine, industrie, constructie, irrigatie, afvalwater, landbouw en tuinbouw.

Technische specificaties:

Pompe:

model	: B 200S3 BVGSMC
Q max	: 400 m ³ /h
H max	: 20 m
waaier diameter	: 303 mm
vrije doorlaat	: 50 mm
toerental	: 1500 rpm
aansluitingen	: zuig DN 200 pers DN 200

E-motor:

vermogen	: 30,0 kW – 4 polig
voltage	: 3 ph 400/660 Volt
motor uitvoering	: IP 55, ISO F
samenbouw	: met koppeling, motor op fundatie
gewicht	: 704 kg

Materialen:

pumphuis	: staal st37	– 1.0036
tussenhuis	: gietijzer GG 20	– 0.6020
slijtplateau	: gietijzer GG 20	– 0.6020
waaier	: gietijzer GG 40	– 0.6040
as afdichting	: mechanical seal	
seal vlakken	: sic / sic / viton	
pompas	: staal C45	– 1.1191
bevestiging mat:	staal 8.8 el. gegalvaniseerd	
pakkingen	: NBR / Paper	


Opties B- serie:

Mechanical seals:

MG1 seal	sic/sic/EPDM
TW seal	graphite /ceramic/nitril graphite /ceramic/nitril t. carbide/t. carbide/viton

Pakkingen:

NBR	(Perbunan)
Viton	(FPM)
EPDM	
Teflon	(PTFE)



Extra:

+F	Din Flenzen
+FK	Din Flenzen RVS 316
+BI	waaier: brons; as: RVS 316
+BII	waaier-slijtplateau: brons; as: RVS 316
+KI	waaier-as: RVS 316
+KII	waaier-slijtplateau-as: RVS 316
+P	perma vet patroon
+VP	vet glas
+T	trolley
60 Hz	motor 440 V – 60 Hz

BBA Pumps BV

Edisonstraat 12, 7006 RD
P.O. Box 498, 7000 AL
Doetinchem

Pumps for results

Tel. (+31) 314 36 84 36
Fax. (+31) 314 37 84 03

www.bbapumps.com
info@bbapumps.com


BBA zelfaanzuigende centrifugaalpomp



Type: **B 200S3 BVGSMC**

8 "pomp gietijzer met lagerstoel op fundatie

Pomptype / Pumpentyp / Pump type	: B200 G S3
Toerental / Drehzahl / Speed	: 1475 rpm
Waaier / Laufrad / Impeller	: "open" 304 mm
Slijtplaat / Verschleissplatte / Wear plate	: + (20 mm)
Vrije doorlaat / Freier Durchgang / Free passage	: 50 mm
Zuig / Saug / Suction	: DN 200
Pers / Druck / Discharge	: DN 200



BBA zelfaanzuigende centrifugaalpompe

Type: B 200S3 BVGSMC

8 "pompe gietijzer met lagerstoel op fundatie

