


BBA selbstansaugende Kreiselpumpe



Typ: **B 40 BVGNMC**
1½“ Grauguss Normblock

Allgemein:

Die BBA selbstansaugende Kreiselpumpe B 40 (1½”) ist eine sehr robuste Kreiselpumpe mit einer Fördermenge bis 21 m³/h, und eine Förderhöhe bis 15 m sowie einem freien Durchgang von 18 mm. Die Konstruktion mit offenem Laufrad, verwechselbarer Verschleißplatte und großen Reinigungsdeckeln ermöglicht es sauberes als auch Schmutzwasser zu fördern. Die Pumpen sind lieferbar in Grauguss, Bronze oder Edelstahl und für viele Anwendungen geeignet.



Anwendung:

Marine, Industrie, Bau, Bewässerung, Abwasser, Landwirtschaft und Gartenbau.

Technische Daten:

Kreiselpumpe:

Model : **B 40 BVGNMC**
max. Förderstrom : 21 m³/h
max. Förderhöhe : 15 m
Laufradgröße : 109 mm
Freier Durchgang : 18 mm
Pumpendrehzahl : 2900 Upm
Anschlüsse : Saug 1½“ BSP
Druck 1½“ BSP

Materialien:

Pumpengehäuse : Grauguss GG 20 – 0.6020
Zwischengehäuse : Grauguss GG 20 – 0.6020
Verschleißplatte : Grauguss GG 20 – 0.6020
Laufrad : Grauguss GG 25 – 0.6025

E-Motor:

Motor Leistung : 1,1 kW – 2 polig
Voltage : 3 ph 230/400 Volt
E-Motor Ausführung : B3, IP 55, ISO F
Zusammenbau : Normblock
Gewicht : 30 kg

Wellendichtung : GLRD
GLRD Flächen : Sic / Sic / Viton
Pumpenwelle : Stahl C45 – 1.1191
Montage Material : Stahl 8.8 el. galvanisiert
Dichtungen : NBR / Papier

Optionen B- Serien:

Gleitringdichtung:

MG1 GLRD Sic/Sic/EPDM
TW GLRD Graphit /Keramik/Nitril
Graphit /Keramik/Nitril
T. Carbide/T. Carbide/Viton

Dichtungen:

NBR (Perbunan)
Viton (FPM)
EPDM
Teflon (PTFE)



Extras:

+F Din Flanschen
+FK Din Flanschen Edelstahl 316
+BI Laufrad: Bronze; Welle: Edelstahl 316
+BII Laufrad-Verschleißplatte: Bronze;
Welle: Edelstahl 316
+KI Laufrad-Welle: Edelstahl 316
+KII Laufrad-Verschleißplatte-Welle: Edelstahl 316
+P Perma Fett Patrone
+VP Fett Glas
+T Handfahrgestell
60 Hz E-Motor 440 V – 60 Hz

BBA Pumps BV
Edisonstraat 12, 7006 RD
P.O. Box 498, 7000 AL
Doetinchem


Pumps for results
Tel. (+31) 314 36 84 36
Fax. (+31) 314 37 84 03

www.bbapumps.com
info@bbapumps.com

BBA selbstansaugende Kreiselpumpe



Typ: **B 40 BVGNMC**
1½ " Grauguss Normblock



BBA Pumps BV
Edisonstraat 12, 7006 RD
P.O. Box 498, 7000 AL
Doetinchem


Pumps for results
Tel. (+31) 314 36 84 36
Fax. (+31) 314 37 84 03

www.bbapumps.com
info@bbapumps.com

BBA selbstansaugende Kreiselpumpe



Typ: **B 40 BVGNMC**
 1½" Grauguss Normblock



No. Aenderung		Datum		Ditewerk		10-11945.dwg	
01	6.9.18.1	1.00	316	1.05			
02	30.1.82.2	315	1000	1.0.8			
03	1.20.1.83.3	1000	2000	1.1.2			
Gezeichnet: Z1-07-04				Name: Henri'P			
Controllant: Mulsian 13				Hoofdafmetingen / Afmetingen / Dimensions: B 40 BVGN MC / TWGN MC			
3-10-11945-				Page: Pg			

BBA Production
 Zurichensestraat 242 7325 WV Apeldoorn
 Postbus 10704 7301 GC Apeldoorn
 Tel. +31 (0) 31 1551 301 87 60
 Fax. +31 (0) 31 1551 301 87 61