


# BBA Vakuumunterstützte Baupumpe



Typ: **BA-C 150H7 D418 VO GL**  
6" Dieselantrieb in einem Schallschutzkasten



## Allgemein:

Die trocken selbstansaugende Baupumpe BA-C 150 H7 D418 ist eine sehr robuste Dieselmotorpumpe mit einer Fördermenge bis 800 m<sup>3</sup>/h, einer Förderhöhe bis 87 m. und einem freien Durchgang von 31 mm. Die Pumpanlage ist eine Kombination einer hocheffizienten Kreiselpumpe und hochwertiger Zusammenbau. Die zuverlässige und einfach wirkende Vakuumpumpe mit einer mechanischen Schwimmersteuerung ermöglicht eine Saughöhe bis zu 8 m. Das patentierte Cycloseal-System sorgt dafür, dass die Pumpe für etwas längere Zeit im Trockenlauf und Schlürfbetrieb eingesetzt werden kann. Die dieselgetriebene BA-C Pumpe im Schallschutzkasten (GL-Ausführung) erzielt ein Lärmpegel von nur 60 dBA at 10m. und ist hervorragend für Einsätze in Wohngebieten geeignet. Bei Wartungen kann die gesamte Pumpanlage einfach durch das **E-slide®** System aus dem Schallschutzkasten geschoben werden. Die hocheffiziente BA-C Pumpe entspricht völlig der heutigen Anforderungen in bezug auf niedrige Energie- und Wartungskosten.

## Anwendungen:

Diese multifunktionelle Pumpanlage wird angewendet zur Bau-Industrie, Baustellenentwässerung und als Notpumpe.

## Technische Daten:

### Kreiselpumpe:

Laufrad : geschlossen  
Fördermenge max: 800 m<sup>3</sup>/h  
Förderhöhe max : 87 m  
Laufradgröße : 418 mm  
Freier Durchgang : 31 mm  
kW gefragt : 165,0 kW  
Drehzahl : 1800 Upm  
Max Drehzahl : 1800 Upm  
Anschlüsse : Saugseite DN 250  
: Druckseite DN 150

### Werkstoffe:

Pumpengehäuse : Grauguss GG 20  
Laufrad : Bronze  
Welle : Stahl SAE 1144  
Wellenabdichtung : GLRD  
Abdichtungsflächen: tungsten carbide /  
silicium carbide  
O ring : Viton

### Vakuumpumpe:

Pumpenart : Membranpumpe  
Luftkapazität : 50 m<sup>3</sup>/h  
Max. Vakuum : 8 m  
Antrieb : Zahnriemen

### Werkstoffe:

Membrane : NBR  
Ventilklappen : NBR  
Schwimmerkasten : Aluminium  
Schwimmer : Edelstahl  
Rückschlagklappe : Grauguss GG 25

**BBA Pumps BV**  
Edisonstraat 12, 7006 RD  
P.O. Box 498, 7000 AL  
Doetinchem

**Pumps for results**  
Tel. (+31) 314 36 84 36  
Fax. (+31) 314 37 84 03

www.bbapumps.com  
info@bbapumps.com

# BBA Vakuumunterstützte Baupumpe



**Typ: BA-C 150H7 D418 VO GL**  
6" Dieselantrieb in einem Schallschutzkasten

## Antrieb:

Dieselmotor : Volvo TAD952VE  
Kühlung : Wasser  
Zylinder : 6 Zylinder  
Motorleistung : 234,0 kW auf 1800 Upm  
Start : Elektrisch 12 V inkl. Stundenzähler  
Dieseltank : 300 liter  
Zusammenbau : in Schallschutzkasten mit **E-slide** System, verschließbaren Türen und PE Kraftstofftank.  
Lärmpegel : 60 dBa auf 10 m

## Abmessungen:

L x B x H : 5000 x 1500 x 2510 mm



## Optional:


### Automatischer Schwimmerstart:

Automatische Start-Stop mit 2 Schwimmern  
Auto-O-Hand, inkl. Stundenzähler




## Standard:

Das Cycloseal-System macht eine rotierende Bewegung die Feststoffe aus dem Bereich der GLRD entfernt. Dadurch ist Kühlung oder Spülung nicht erforderlich und wird der Lebensdauer verlängert.



## Arbeitsweise:



Nach Start des Motors, saugt die Vakuumpumpe die Luft aus dem Saugschlauch. Die Rückschlagklappe schließt die Druckseite. Wenn das Wasser angezogen ist, schließt der Schwimmer den Zugang zur Vakuumpumpe und die Kreiselpumpe fängt an Wasser zu fördern.

**BBA Pumps BV**  
Edisonstraat 12, 7006 RD  
P.O. Box 498, 7000 AL  
Doetinchem

**Pumps for results**  
Tel. (+31) 314 36 84 36  
Fax. (+31) 314 37 84 03

[www.bbapumps.com](http://www.bbapumps.com)  
[info@bbapumps.com](mailto:info@bbapumps.com)

Pomptype / Pumpentyp / Pump type : BA-C 150H7D418

Toerental / Drehzahl / Speed : 1800rpm

Waaier / Laufrad / Impeller : 418mm

Slijtplaat / Verschleissplatte / Wear plate : -

Vrije doorlaat / Freier Durchgang / Free passage : 35mm

Zuig / Saug / Suction : DN250

Pers / Druck / Discharge : DN150

