


BBA Vakuumunterstützte Baupumpe



Typ: **BA-C 200H42 D432 VO GL**
8" Dieselantrieb in einem Schallschutzkasten



Allgemein:

Die trocken selbstansaugende Baupumpe BA-C 200 H42 D432 ist eine sehr robuste Dieselmotorpumpe mit einer Fördermenge bis 800 m³/h, einer Förderhöhe bis 102 m. und einem freien Durchgang von 50 mm. Die Pumpanlage ist eine Kombination einer hocheffizienten Kreiselpumpe und hochwertiger Zusammenbau. Die zuverlässige und einfach wirkende Vakuumpumpe mit einer mechanischen Schwimmersteuerung ermöglicht eine Saughöhe bis zu 8 m. Das patentierte Cycloseal-System sorgt dafür, dass die Pumpe für etwas längere Zeit im Trockenlauf und Schlüßbetrieb eingesetzt werden kann. Die dieselgetriebene BA-C Pumpe im Schallschutzkasten (GL-Ausführung) erzielt ein Lärmpegel von nur 60 dBA at 10m. und ist hervorragend für Einsätze in Wohngebieten geeignet. Bei Wartungen kann die gesamte Pumpanlage einfach durch das **E-slide®** System aus dem Schallschutzkasten geschoben werden. Die hocheffiziente BA-C Pumpe entspricht völlig der heutigen Anforderungen in bezug auf niedrige Energie- und Wartungskosten.

Anwendungen:

Diese multifunktionelle Pumpanlage wird angewendet zur Bau-Industrie, Baustellenentwässerung und als Notpumpe.

Technische Daten:

Kreiselpumpe:

Laufgrad : geschlossen
Fördermenge max: 800 m³/h
Förderhöhe max : 102 m
Laufgradgröße : 432 mm
Freier Durchgang : 50 mm
kW gefragt : 206,0 kW
Drehzahl : 1800 Upm
Max Drehzahl : 1800 Upm
Anschlüsse : Saugseite DN 250
: Druckseite DN 150

Werkstoffe:

Pumpengehäuse : Grauguss GGG 70
Laufgrad : Bronze
Welle : Stahl SAE 1144
Wellenabdichtung : GLRD
Abdichtungsflächen: tungsten carbide /
silicium carbide
O ring : Viton

Vakuumpumpe:

Pumpenart : Membranpumpe
Luftkapazität : 50 m³/h
Max. Vakuum : 8 m
Antrieb : Zahnriemen

Werkstoffe:

Membrane : NBR
Ventilklappen : NBR
Schwimmerkasten : Aluminium
Schwimmer : Edelstahl
Rückschlagklappe : Grauguss GG 25

BBA Pumps BV

Edisonstraat 12, 7006 RD
P.O. Box 498, 7000 AL
Doetinchem

Pumps for results

Tel. (+31) 314 36 84 36
Fax. (+31) 314 37 84 03

www.bbapumps.com
info@bbapumps.com

BBA Vakuumunterstützte Baupumpe



Typ: BA-C 200H42 D432 VO GL
8" Dieselantrieb in einem Schallschutzkasten

Antrieb:

Dieselmotor : Volvo TAD952VE
Kühlung : Air to air intercooling
Zylinder : 6 Zylinder
Motorleistung : 234,0 kW auf 1800 Upm
Start : Elektrisch 12 V inkl. Stundenzähler
Dieseltank : 300 liter
Zusammenbau : in Schallschutzkasten mit **E-slide** System, verschließbaren Türen und PE Kraftstofftank.
Lärmpegel : 60 dBa auf 10 m

Abmessungen:

L x B x H : 5000 x 1500 x 2510 mm



Optional:


Automatischer Schwimmerstart:

Automatische Start-Stop mit 2 Schwimmern
Auto-O-Hand, inkl. Stundenzähler




Standard:

Das Cycloseal-System macht eine rotierende Bewegung die Feststoffe aus dem Bereich der GLRD entfernt. Dadurch ist Kühlung oder Spülung nicht erforderlich und wird der Lebensdauer verlängert.



Arbeitsweise:



Nach Start des Motors, saugt die Vakuumpumpe die Luft aus dem Saugschlauch. Die Rückschlagklappe schließt die Druckseite. Wenn das Wasser angezogen ist, schließt der Schwimmer den Zugang zur Vakuumpumpe und die Kreiselpumpe fängt an Wasser zu fördern.

BBA Pumps BV
Edisonstraat 12, 7006 RD
P.O. Box 498, 7000 AL
Doetinchem

Pumps for results
Tel. (+31) 314 36 84 36
Fax. (+31) 314 37 84 03

www.bbapumps.com
info@bbapumps.com

Pomptype / Pumpentyp / Pump type

: BA-C 200H42D432

Toerental / Drehzahl / Speed

: 1800rpm

Waaier / Laufrad / Impeller

: 432mm

Slijtplaat / Verschleissplatte / Wear plate

: -

Vrije doorlaat / Freier Durchgang / Free passage

: 50mm

Zuig / Saug / Suction

: DN250

Pers / Druck / Discharge

: DN150

